

Вакуумные силовые выключатели 3AF01

Опросной лист

Для того, чтобы мы смогли подготовить для Вас предложение, соответствующее Вашим требованиям, мы просим Вас заполнить настоящий опросной лист (маркируя соответствующие пункты) и передать его нам.

Ваши данные

Предприятие _____
 Адрес _____
 Ф.И.О. _____
 Должность _____
 Тел. _____ Факс _____

Предложение Тел.звонок Посещение

Технические данные

Номинальное напряжение	35 кВ	
Испытательное напряжение полного грозового импульса	200кВ	
Испытательное напряжение	95 кВ	
Ток отключения КЗ	<input type="checkbox"/> 25 кА	<input type="checkbox"/> 31,5 кА
Номинальный ток	<input type="checkbox"/> 1600 А	<input type="checkbox"/> 2000 А
Расстояние между полюсами	725 мм	

Вторичное оборудование

Моторный привод:	<input type="checkbox"/> Пост..... В	<input type="checkbox"/> Пер..... В
Вкл.магнит Y9	<input type="checkbox"/> Пост..... В	<input type="checkbox"/> Пер..... В
1 Расцепитель раб.тока Y1	<input type="checkbox"/> Пост..... В	<input type="checkbox"/> Пер..... В
<input type="checkbox"/> 2 Расцепитель раб.тока Y2	<input type="checkbox"/> Пост..... В	<input type="checkbox"/> Пер..... В

Расцепитель во вторичной цепи тр-ра тока Y4

Минимальный расцепитель напряжения ПостВ ПерВ,Гц

Вспомогательный выключатель S1 5В+5О 11В+11О

Количество

Область применения

Примечания